

BÉTONNIÈRE MINIBETA CUVE PLASTIQUE

Gamme Bétonnières

Gencod : 8033679000349

Cuve plastique en polyéthylène haute densité (HDPE) : longévité accrue et nettoyage facilité

MALAXAGE 100 L
produit fini

CAPACITÉ 35 kg
1/2 SAC CIMENT

SILENCIEUSE 63 dB(A)

LÉGÈRE 55 kg


Interrupteur magnétothermique

Pas d'adhérence du béton

Indéformable

Moteur monophasé double isolation

Faible niveau sonore 63 dB(A)




Utilisation aisée grâce à l'orientation à 360° de la cuve pour le chargement ou la vidange.

Pied d'appui et roues de grand diamètre, ce qui les rend stables et faciles à déplacer



Stockage facilité

Livraison emballée, non montée



Démontable

APPLICATIONS

La bétonnière Minibeta est légère, super silencieuse, compacte et facile à transporter. Outil idéal pour les chantiers de rénovation. Ses caractéristiques font d'elle un outil de professionnels d'une grande longévité. Elle est équipée d'un moteur monophasé double isolation.

Equipements de Série

- ✓ Moteur monophasé 230 V / 50 Hz à double isolation
- ✓ Motoréducteur en aluminium moulé sous pression avec engrenage à bain d'huile protégé par un carter en plastique incassable
- ✓ Cuve en polyéthylène HDPE
- ✓ Interrupteur avec bobine de tension minimum IP 55 et prise IP 67
- ✓ Sécurité électrique : conforme à la norme EN60204-1, double isolation, protection contre les jets d'eau (IP 55), ainsi que la surcharge et les reprises accidentelles suite à un manque de tension.
- ✓ Pales de malaxage en acier
- ✓ Cuve orientable à 360° - pour une utilisation aisée
- ✓ Emballage en carton
- ✓ Démontable en 3 parties

MINIBETA		
Capacité de la cuve	L	134
Capacité de malaxage	L	100
Ø de la cuve	mm	610
Tours/minutes de la cuve	tr/min	21
Poids	kg	55
Dimensions roues	mm	250 x 60
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.3 (0.4)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	63
Dimensions L x l x H	mm	1 300 x 720 x 1 430
Dimensions emballage L x l x H	mm	665 x 665 x 675
Courant absorbé	A	2.8
Hauteur de changement de la cuve	mm	1 050
Référence cuve plastique		01016611

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.52.69
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr

