

Caractéristiques de la Gamme Silver Clip

Modèle		SC 6	SC 8	SC 12	SC 16	SC 22	SC 28	SC 36	SC 42	SC 50
Poids du porteur	T	0,7 - 1,2	1 - 1,7	1,2 - 2,2	1,5 - 3,7	2,2 - 5,3	3 - 7,5	4,0 - 10,0	4,0 - 12,0	7,0 - 12,0
Poids avec support et outil	Kg	65	90	110	150	225	275	365	445	498
Diamètre de l'outil	mm	37	45	47	55	65	72	76	84	94
Longueur utile de l'outil	mm	270	279	289	335	370	400	400	439	425
Puissance d'entrée*	kW	4	6	7	10	13	15	21	25	27
Fréquence de frappe	Cp / min	1150	1600	1700	1500	1310	1420	1550	1450	1137
Longueur totale avec outil, sans support	mm	865	897	926	1036	1182	1263	1379	1499	1550
Débit d'alimentation	l/min	12 - 23	15 - 30	17 - 35	25 - 50	30 - 65	40 - 75	55 - 100	70 - 120	75 - 125
Pression du marteau	bar	110	120	120	120	120	120	125	125	130
Contre pression admissible	bar	20	35	32	32	30	30	20	20	20
Clip Bucket		•	•	•	•	•	•	•	-	-
Clip Ram		•	•	•	•	•	•	•	-	-

* Augmentation possible de la puissance du marteau de 50% grâce au système de récupération d'énergie.



Montabert®

Montabert: une présence internationale dans plus de 100 pays. Optimisez les performances de vos accessoires de démolition en contactant notre réseau parfaitement formé à nos produits. Le réseau Montabert vous apporte son expertise lors de la mise en route, l'entretien avec des pièces de rechanges d'origine, l'assistance technique et la formation.

montabertmarketing@diiattachments.com
www.montabert.com

