


PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM

PLAFOND EN WANDSCHUURMACHINE • 225 MM

POG225

MONOPHASÉ • MONOFASE



225 mm



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Carter équipé d'une brosse pour les poussières avec une partie détachable pour les angles.
- Moteur à démarrage progressif et puissant.
- Fixation immédiate du disque sur double face velcro.
- Flexible d'aspiration (4m) à baïonnette équipé d'un adaptateur Ø58/35mm pour le branchement sur un aspirateur.
- Support d'assise et de protection du flexible d'aspiration.
- Behuizing uitgerust met een borstel voor het stof waarvan een deel demonteerbaar is voor de hoeken.
- Krachtige motor met softstarter.
- Onmiddellijke bevestiging van de schijf met klittenband aan beide kanten.
- Zuigslang (4m) met bajonetsluiting uitgerust met een adapter Ø58/35mm voor de aansluiting op een stofzuiger.
- Zit- en beschermsteun van de zuigslang.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550W - 0,75 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Longueur du bras	1540 mm	Armlengte
Vitesse de rotation à vide	650-1600 Tr/min	Nullast toerental
Vitesse de rotation en charge	280-950 Tr/min	Last toerental
Diamètre de ponçage	Ø 225 mm	Diameter schuurpapier
Sortie d'aspiration	Ø 35 mm	Stofafzuiging
Fixation du disque	Velcro	Schuurpapier fixatie
Pression acoustique	91 dB(A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	102 dB(A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	3,2m/s ²	Hand-arm vibratie
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	4,7 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	225 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (lxLxH)	1530 x 278 x 305 mm	EAN-code
Gencod	3661589025166	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	9,83 Kg	Bruto gewicht