

DIVISION PROJECTION / CHAPES SÈCHES			
Rubrique technique	Mover 190E Mover 270E	Mover 190 DR Mover 190 DBR	Mover 270 DR Mover 270 DBR
Transporteurs de chape ▲			

APPLICATION

Transporteur de chape tractable à débit d'air réglable et avec compresseur intégré.

**MOVER 270 DR sans skip****CARACTERISTIQUES**

- Compresseur intégré à actionnement direct sans multiplicateur de tours pour moins d'usure et un meilleur rendement.
- Débit d'air réglable pour utilisation normale (4500 l/min) et intensive (5200 l/min).
- Bas régime moteur (2400-2800 rpm) pour une machine plus silencieuse et une moindre consommation.
- Moteur turbodiesel de 48,5 kW pour une puissance plus importante de distribution au compresseur et aux éléments hydrauliques.
- Cycle de pompage automatique pour une plus grande liberté de l'opérateur.
- Commandes positionnées du même côté de la machine pour une plus grande facilité d'utilisation.
- Une seule vanne de régulation d'air dans le réservoir et dans le tuyau d'envoi pour une manoeuvre simplifiée.
- Circuit d'air entièrement protégé des chocs et de la saleté.
- Tableau électrique simplifié pour une utilisation rapide avec bouton d'arrêt d'urgence.
- L'entrée d'air de la cuve est idéalement positionnée de manière à être dans le sens de rotation des pâles de malaxage pour éliminer les risques d'obturation.
- La grille de la cuve a été prévue pour le passage des matériaux sans risque d'entassement.
- Couvercle de cuve avec soupape de sécurité intégrée.
- Revêtement interne de la cuve en tôle anti-usure.
- Pales et support en fonte sphéroïdale pour une plus

Equipements de série

- Cuve à pression homologuée
- Trémie de chargement manuel (270DR),
- Malaxeur à pâle
- Moteur diesel et compresseur à vis
- Tableau de commande
- Circuit hydraulique avec centrale
- Roues pneumatiques 195R14
- 20+10 m tuyau à matériaux avec raccords Perrot Ø 65 mm (pression max. au travail 10 bar)
- Caisse d'accessoires et accessoires pour nettoyage tuyau Ø 65 mm
- Timon tractable sur route, freins et rampe de feux
- Skip hydraulique (MOVER 270DBR)

Accessoires en option

- Pelle tractée avec enrouleur
- Nettoyeur Haute pression
- Installation de graissage automatique
- Kit tuyaux 30 m Ø 65 mm raccords Perrot

grande longévité de la machine et une maintenance simplifiée.

- Skip de chargement à vérin double effet avec limiteur de pression pour une inclinaison allant jusqu'à 65°, pour un déchargement optimal, et pour une descente contrôlée jusqu'au sol (la benne descend même lorsque la machine est froide et s'arrête dès qu'elle touche terre).
- Capot moteur conçu pour une meilleure absorption du niveau sonore.
- Pelle tractée en option avec treuil et enrouleur du câble électrique positionnés sur la benne pour un encombrement moindre et pour faciliter le chargement latéral.
- Nettoyeur haute pression de 150 bar en option.
- Graisseur automatique des supports de malaxeurs en option.



MOVER 270 DBR avec skip

Données techniques

	MOVER 270 DR	MOVER 270 DBR
Moteur turbodiesel		Deutz BF3M2011
Puissance du moteur		48.5kW
Débit max		4500 - 5200 l/min
Pression max. du compresseur		7 bar
Capacité du skip		270 l
Skip de chargement	non	oui
Hauteur de chargement	950 mm	435 mm
Débit moyen par cycle		210 l
Granulométrie max.		10/15 mm
Distance max. de refoulement		140/150 m
Hauteur max. de refoulement		100/120 m
Tractable sur route	oui	oui
Dimensions L x l x h avec skip	4570 x 1490 x 1430	4570 x 1490 x 2400
Poids	1670 kg	1800 kg
Niveau de pression sonore		< 83 dB (A)

La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisé, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.