

NT400 BENNE CABRETA

Cette benne en acier offre une capacité de chargement de 6 Europallettes et une solution efficace de basculement vers l'arrière. Elle est disponible sur les NT400 simple et double cabine sur différents empattements. Plusieurs options sont également à votre disposition : prise de force mécanique, coffre outils de 1,15m³, etc...



DIMENSIONS ET POIDS

CARROSSERIE	SIMPLE CABINE	CABINE SIMPLE AVEC COFFRE OUTILS	DOUBLE CABINE
Empattement (mm)	2900 / 2900	2900	2900
Longueur de benne (mm)	Intérieur/Extérieur 3350 / 3750	3350 + Coffre 640 2000/1910	3150
Longueur de benne (mm)	Intérieur/Extérieur 350	5823	5863
Longueur totale (mm)	Intérieur/Extérieur 5063 / 5553	1870 (cabine) / 2265 (avec rétroviseurs bras courts) / 2529 (avec rétroviseurs bras longs)	5823
Hauteur totale (mm)	2220	2220	2220
Charge totale disponible (kg)	Jusqu'à 1175	Jusqu'à 1021	Jusqu'à 1097
PTAC (T)		3,5	

CARACTÉRISTIQUES

Benne en tôle d'acier galvanisé à chaud
Jusqu'à 6 Europallettes
Vélin hydraulique pour basculement arrière
Protection caoutchouc sur porte arrière, réelles et porte arrière
OPTIONS DISPONIBLES
Coffre outils 1,59m³ : 1,9 x 1,3 x 0,64
Crochet datelage

NT400 PATEAU

Le plateau SCATTOLINI du NT400 est en aluminium, en simple ou double cabine pour tous les empattements existants. La capacité de chargement du plateau peut aller jusqu'à 6 Europallettes.



DIMENSIONS ET POIDS

CARROSSERIE	CABINE SIMPLE	SIMPLE/DOUBLE CABINE	SIMPLE/DOUBLE CABINE
Empattement (mm)	2500	2900	3400
Longueur de chargement (mm)	SC/DC 3340/ NA	3890/3100	4790/3890
Longueur de chargement (mm)	2040	2040	
Hauteur de chargement (mm)	400		
Poids du véhicule en ordre de marche (kg)	SC/DC 2020 à 2050/NA	Jusqu'à 2075 / 2114	Jusqu'à 2093 / 2177
Longueur totale (mm)	SC/DC 5150/NA	5700/5905	6600/6695
Longueur totale (mm)	2190 (plateau) / 2265 (avec rétroviseurs bras courts) / 2529 (avec rétroviseurs bras longs)		
Hauteur totale (mm)	SC/DC 2093/NA	2093 / 2123	2093 / 2125
Charge utile (kg)	SC/DC Jusqu'à 1480	Jusqu'à 1467 / 1532	Jusqu'à 1448 / 1268
PTAC (T)		3,5	

CARACTÉRISTIQUES

Plateau aluminium
Cloison pleine
Barres latérales anti-encastrement
Jusqu'à 1480kg de charge utile

*Modèles admettables