

Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

MXE 1000 + WR2 120

Référence 495.883



Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide 0-780 /min

Puissance absorbée 1010 Watt

Puissance utile 550 Watt

Emmanchement M 14

Ø collier de serrage 53 mm

Ø pale max. 120 mm

Longueur de câble 4,0 m

Dimensions (L x l x H)
405 x 215 x
340 mm

Poids (sans pale) 4,5 kg

Équipement de base

1 pale WR2 120x600 M14 368.881

1 clé à fourche simple SW
19 439.967

1 clé à fourche simple SW
22 439.975

Agitateur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération

- + Robuste boîte de vitesse : engrenage surdimensionné
- + Electronique à ondes pleines: démarrage progressif, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges et présélection de la vitesse de rotation avec poignée variateur, pour une accélération contrôlée jusqu'à la vitesse de malaxage optimale. Couple élevé.
- + Interrupteur on/off avec verrouillage et protection contre les surcharges. Idéal pour l'utilisation dans une station d'agitation
- + Le manchon en caoutchouc souple sur l'interrupteur protège contre la contamination. Pas de disfonctionnement à partir du commutateur bloqué
- + Maintien facile, confortable, par poignées ergonomiques
- + Quatre coins de protection avec des tampons en caoutchouc assurent un stockage en toute sécurité pendant le transport et une protection contre chocs et coups sur le site
- + Le capuchon de protection sur le carter du moteur dirige le flux d'air de refroidissement et empêche la pénétration de éclaboussure
- + Pour mélanger jusqu'à 40 kg
- + Ce mélangeur standard éprouvé est idéal pour les utilisateurs qui travaillent essentiellement dans la plage de bas régimes
- + Mélange: pâteux à visqueux tel que colles pour dalles, masses pour joints, masses d'équilibrage, colles, enduit fini, mortier d'encollage