

Utilisation professionnelle intensive



Photo du modèle : TIE 18 200 H



- Moteur Essence avec sécurité manque d'huile, **garanti 3 ans**
- Grande capacité du réservoir essence
- **Moteur lubrifié par barbotage**
- **Pompe radiale (à vilebrequin)**, qualité industrielle
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- Transmission réduite - réducteur
- **Vitesse rotation pompe 1450 tr/min**
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Châssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Capot acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Facilité et confort de déplacement grâce aux roues gonflables de grande largeur avec cage de roulement

Equipement fourni :

- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Pistolet avec raccord tournant
- 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Coupleur pour démontage rapide du flexible

**Utiliser toujours le même carburant :**

- Soit le Sans plomb 95
- Soit le Sans plomb 98

OPTION : Bras brouette anti-basculément réf. : KBTI - **Voir page 78**

### MODELES



Photo du modèle :  
TIE 18 200 H avec option  
bras brouette pliables  
réf : KBTI

REFERENCE NETTOYEUR	DEBIT	PRESSION	MOTORISATION
TIE 21 190 K	1 260 l/h	190 bar	KOHLER OHV 13 CV (Brute)
TIE 18 200 H*	1 100 l/h	200 bar	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2kW (Nette)
TIE 18 200 HE <i>Equipé avec Enrouleur + 20 m flexible</i>	1 100 l/h	200 bar	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2kW (Nette)
TIE 15 240 H*	900 l/h	240 bar	HONDA OHV 13 CV (Brute) - 8,2kW (Nette)

**\*Existe en motorisation KOHLER ou VANGUARD**